

Замки



Замок нижній Моноблок 252

Технічні характеристики:

- Клас захисту – 3
- Механізм секретності – циліндровий
- Міжосьова відстань – 85 мм
- Діаметр ригеля – 16 мм
- Вихід ригеля – 34 мм
- Тип установки – врізний
- Бексет – 60 мм
- Габаритні розміри – 210x110x28 мм
- Діаметр ригелів – 16 мм
- Бексет – 60 мм



Замок нижній сейфовий 42, сувальдний

Технічні характеристики:

- Клас захисту – 3
- Механізм секретності – циліндровий
- Міжосьова відстань – 85 мм
- Діаметр ригеля – 16 мм
- Вихід ригеля – 34 мм
- Тип установки – врізний
- Бексет – 60 мм
- Габаритні розміри – 137,5x146x30 мм
- Діаметр ригелів – 16 мм
- Бексет – 66.5 мм



Замок нижній (аналог Kale 2000)

Технічні характеристики:

- Країна виробник – Китай
- Клас захисту – 3
- Механізм секретності – циліндровий
- Міжосьова відстань – 85 мм
- Діаметр ригеля – 12 мм
- Вихід ригеля – 20 мм
- Тип установки – врізний
- Бексет – 45 мм

- Габаритні розміри – 176x76x18 мм



Замок нижній протипожежний

Технічні характеристики:

- Країна виробник – Китай
- Клас захисту – DIN 18273 и EN 179
- Механізм секретності – циліндровий
- Міжосьова відстань – 72 мм
- Вихід ригеля – 12 мм
- Тип установки – врізний
- Бексет – 65 мм
- Габаритні розміри – 186x75x18 мм



Замок нижній кодовий

Технічні характеристики:

- Країна виробник – Китай
- Клас захисту – DIN 18273 и EN 179
- Механізм секретності – кодовий
- Вихід ригеля – 13 мм
- Тип установки – накладний
- Габаритні розміри – 175x98x58 мм



Замок нижній KALE 252 моноблок

Технічні характеристики:

- Країна виробник – Туреччина
- Клас захисту – 3
- Механізм секретності – циліндровий
- Міжосьова відстань – 85 мм
- Діаметр ригеля – 16 мм
- Вихід ригеля – 34,5 мм
- Тип установки – врізний
- Бексет – 60 мм



Замок нижній KALE

Технічні характеристики

- Тип механізму - Циліндровий
- Тип установки - Врізний
- Країна виробник - Турція

- Клас секретності - 3
- Міжосьова відстань – 85мм
- Форма ригеля - циліндр
- Кількість ригелів – 3шт
- Габарити - 110x210x28 мм
- Вихід ригеля – 40

Замок верхній KALE 257LX

Переваги:

- Надійність та не висока вартість
- Захищений від взламу та «звертання»
- Виготовлений із загартованого металу

Технічні характеристики:


- Тип механізму – Сувальдний
- Країна виробник – Турція
- Клас взламостійкості – 3
- Бексет – 60 мм
- Вихід ригіля – 37 мм
- Діаметр ригіля – 16мм
- Кількість ригілів – 3шт
- Габарити- 140x110x20мм
- Кількість сувальд – 8 шт
- Кількість ключів – 5 шт



Замок верхній 10.01 (5 ключів)

Технічні характеристики

- Тип механізму - Сувальдний
- Тип установки - Врізний
- Клас (ДСТУ 5089-2011) 2
- Колькість сувальд - 6
- Кількість комбінацій – більш ніж 46 тис
- Кількість півобертів - 2
- Товщина полотна дверей - 30-75 мм
- Габарити - 90x90x20 мм
- Вихід ригелів - 20 мм
- Діаметр ригелів - 14 мм
- Бексет - 60 мм
- Кількість ключів - 5 шт





Замок верхній 1082 (5 ключів)

Технічні характеристики

- Тип механізму - Сувальдний
- Тип установки - Врізний
- Клас (ДСТУ 5089-2011) - 2
- Кількість сувальд - 6
- Кількість комбінацій - більш ніж 30 тис
- Кількість півобертів - 2
- Товщина полотна дверей - 30-75 мм
- Габарити - 84×74,4×20 мм
- Вихід ригелів - 20 мм
- Діаметр ригелів - 12 мм
- Бексет - 60 мм
- Кількість ключів - 5 шт



Засув

Може встановлюватися як додатковий механізм закривання полотна дверей зсередини.

Технічні характеристики

- Вихід ригеля - 20 мм
- Діаметр ригеля 14 мм